

**Cavi di alimentazione in rame**  
**Câbles d'alimentation en cuivre**  
**Cables de alimentación de cobre**  
**Power cables in copper**  
**Kupfer Stromkabel**



**DATI TECNICI - TECHNICAL DATAS**

Tensione nominale - Nominal tension	450/750 V
Sforzo massimo di tiro - Maximum pull force	50 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura minima di esercizio - Minimum operating temperature	- 40 °C
Temperatura massima di esercizio - Maximum working temperature	+ 70 °C
Temperatura massima di cortocircuito - Maximum short circuit temperature	+ 150 °C
Tipo isolante - Insulation type	PVC TM2

<b>Codice Code</b>	<b>Colore cavo Cable colour</b>	<b>Sezione nominale Nominal section</b>	<b>Spessore medio isolante Medium insulation thickness</b>	<b>Spessore minimo isolante Minimum insulation thickness</b>
<b>CAV601</b>	Rosso - Red	6 mm <sup>2</sup>	2,00 mm	1,65 mm
<b>CAV600</b>	Nero - Black			
<b>CAV610</b>	Rosso - Red	10 mm <sup>2</sup>	2,00 mm	1,65 mm
<b>CAV611</b>	Nero - Black			
<b>CAV615</b>	Rosso - Red	16 mm <sup>2</sup>	2,00 mm	1,65 mm
<b>CAV616</b>	Nero - Black			
<b>CAV625</b>	Rosso - Red	25 mm <sup>2</sup>	2,50 mm	2,15 mm
<b>CAV626</b>	Nero - Black			
<b>CAV635</b>	Rosso - Red	35 mm <sup>2</sup>	2,50 mm	2,15 mm
<b>CAV636</b>	Nero - Black			
<b>CAV650</b>	Rosso - Red	50 mm <sup>2</sup>	3,00 mm	2,60 mm
<b>CAV651</b>	Nero - Black			
<b>CAV670</b>	Rosso - Red	70 mm <sup>2</sup>	3,00 mm	2,60 mm
<b>CAV671</b>	Nero - Black			