



LA GAMA DE BATERÍAS DE LITIO

BATERÍAS DE LITIO COMPACTAS KL5

Energía fiable y eficaz

Las baterías Koonekt KL5, disponibles en 100 Ah, 150 Ah y en versión bajo asiento de 200 Ah, garantizan una alimentación fiable y una autonomía óptima para acampadas, viajes en furgoneta o actividades náuticas. Equipadas con la tecnología LiFePO4, ofrecen un rendimiento constante y son hasta dos veces más ligeras que los modelos de plomo.

Formato compacto e instalación flexible

Los modelos de 100 Ah y 150 Ah adoptan el formato automovilístico L5 para facilitar su integración, incluso en espacios reducidos. Se pueden instalar en posición vertical u horizontal, y su carcasa de ABS negro brillante garantiza robustez, resistencia a los golpes y un diseño cuidado.



SD KOONEKT P974432



Formato L5 100 Ah y 150 Ah




Formato bajo el asiento 200 Ah

Aplicación Koonekt KL5 sencilla y segura

La página Monitor muestra los datos clave de la batería: capacidad, porcentaje restante, tensión, corriente (carga/descarga), número de ciclos y estado de salud. La pestaña «Avisar» indica la causa precisa de un fallo, con las medidas de seguridad clasificadas en dos categorías: tensión/corriente y temperatura.


ESCANEE Y DESCARGUE LA APLICACIÓN KL5



KOONEKT API ANDROID Koonekt KL5



KOONEKT API IOS Koonekt KL5





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	KL5		
REFERENCIA	496362	496366	496367
TIPO DE CELDA	Lifepo4 Prismática	Lifepo4 Prismática	Lifepo4 Prismático
CAPACIDAD	100 Ah/1280 Wh	150 Ah/1920 Wh	200 Ah/2560 Wh
TENSION NOMINAL	12,8 V	12,8 V	12,8 V
TENSION DE FIN DE CARGA	14,8 V	14,8 V	14,6 V
AUTODESCARGA EN VACÍO	<15 %/AÑO	<15 %/AÑO	<15 %/AÑO
TENSION DE CORTE DE DESCARGA	9,6 V ~ 11 V	9,6 V ~ 11 V	9,6 V ~ 11 V
CORRIENTE DE DESCARGA MÁXIMA CONTINUA	100 A/1200 W	150 A/1800 W	150 A/1800 W
CORRIENTE DE DESCARGA MÁXIMA EN PICO	200 A/3600 W	500 A/6000 W	450 A/5400 W
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA RECOMENDADA	100 A/600 W	150 A/1800 W	150 A/1800 W
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO EN DESCARGA	-20 °C / +55 °C	-20 °C / +55 °C	-20 °C / +55 °C
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO EN CARGA	0 °C / 50 °C	0 °C / 50 °C	-30 °C / 50 °C
CALEFACCIÓN	-	-	Película calefactora integrada
NOMBRE BLUETOOTH / APLICACIÓN	Koonekt KL5	Koonekt KL5	Koonekt KL5
MONTAJE EN PARALELO	Máximo 4 unidades	Máximo 4 unidades	Máximo 4 unidades
MONTAJE EN SERIE	Máximo 4 unidades	Máximo 4 unidades	Máximo 4 unidades
POSICIÓN AUTORIZADA / FIJACIÓN	Vertical / Horizontal	De pie / Acostado	De pie / Acostado
CAJA	ABS negro brillante	ABS negro brillante	Metal negro
TIPO DE CONECTORES	M8	M8	M8
NÚMERO DE CICLOS	> 2000 ciclos	> 2000 ciclos	> 2000 ciclos
FORMATO	L5	L5	Debajo del asiento
DIMENSIONES (L*I*H)	355 x 175 x 188 mm	355 x 175 x 188 mm	342 x 375 x 152 mm
PESO NETO	13,2 kg	14,8 kg	23 kg
DATOS LOGÍSTICOS	496362	496366	496367
CÓDIGO EAN	3700628274506	3700628280101	3700628285281
CÓDIGO ADUANERO	8507600090	8507600090	8507600090
ORIGEN DEL PROVEEDOR	China	China	China


¿Necesita asesoramiento?

Póngase en contacto con la línea de atención al cliente de Koonekt en el **+33 (0)4 68 44 15 06**



Todos nuestros productos tienen **tienen una garantía de 24 meses**